



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-5096A 铜片腐蚀试验器

本仪器是根据中华人民共和国标准 GB/T 5096 《石油产品铜片腐蚀试验法》所规定的要求设计制造的，适用于按 GB/T 5096 标准所规定的石油产品铜片腐蚀试验法，评定航空汽油、航空涡轮燃料、车用汽油、农用拖拉机燃料、洗涤溶剂、煤油馏分燃料和润滑油等石油产品对铜片腐蚀的程度。

一、主要技术特点

- 1、该仪器具有温度控制、自动计时以及到时提醒等功能。
- 2、本仪器具有 4 个样品试验孔，每孔可放置一个试验弹或放置 3 个试管样品，同时试验，试验效率高。
- 3、高精度液晶控温仪自动控温，方便快捷，控温精度达到 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 。
- 4、仪器恒温浴、试验弹、试管架采用不锈钢制作，耐腐蚀抗氧化。
- 5、标配标准色板，不适用于液化石油气和航空燃料油。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC(220 \pm 10%)V 50Hz;
- 2、整机功耗： $\leq 1800\text{W}$;
- 3、温度传感器：Pt100;
- 4、控温范围：室温 $\sim 100^{\circ}\text{C}$ 任意设置;
- 5、控温精度： $\pm 1^{\circ}\text{C}$;
- 6、控时范围：1min $\sim 24\text{h}$ 任意设置;
- 7、盛样孔：4个;
- 8、测量样品数：(4 ~ 12)个;
- 9、适用环境：温度：15 $^{\circ}\text{C}$ $\sim 35^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度： $\leq 85\%$;
- 10、外形尺寸：440mm \times 330mm \times 560mm（长 \times 宽 \times 高）;
- 11、仪器净重：16kg。

六十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail: 51082298@vip.163.com