



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0758YL 磨耗试验压力仪

本仪器是专为本公司生产的SYD-0758旋转瓶磨耗试验仪配套的专用试样成型压力仪。

本压力仪可根据中华人民共和国行业标准JTG 3410-2025《公路工程沥青混合料试验规程》的 T0758—2025“稀浆混合料配伍性等级试验”的要求，压制符合试验要求的试样。

仪器主要功能和技术参数

- | | |
|-----------|------------------------------|
| 1、输入气压: | 0.5MPa |
| 2、输出压力: | 10kN |
| 3、加压行程: | 100mm |
| 4、仪器操作: | 5英寸触摸屏操作和控制 |
| 5、最大施加压力: | 1t |
| 6、压力显示精度: | 1N |
| 7、压力检测: | 压力传感器自动检测 |
| 8、压力调整: | 精密压力调压阀，气压表显示 |
| 9、仪器保护: | 带油水分离器，自动保护压载系统 |
| 10、环境温度: | -10°C~+35°C。 |
| 11、相对湿度: | <85%。 |
| 12、工作电源: | AC(220±10%)V、50Hz。 |
| 13、外形尺寸: | 450 mm×300 mm×730 mm (长×宽×高) |



五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌!

同行业中率先通过IS09001 认证，请认准商标放心选型定购!

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路528号
电话：02159501303(销售)=59501305(服务)
传真：02159501302(销售) 59503469(服务)
邮编：201814
网址：<http://www.shangyi.net>

市区销售部

地址：兰溪路10弄3号2108室
电话：021-62572878/62434809
传真：021-32250978
邮编：200062
E-mail:51082298@vip.163.com