



# 上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

## SYD-0722A 沥青全自动抽提仪

本仪器是参照中华人民共和国行业标准 JTG 3410-2025《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的 T 0722-2025 沥青含量和级配试验（抽提法）所规定的要求，提高离心分离转速，采用计算机控制技术设计制造的自动化沥青抽提仪器。

本仪器适用于离心抽提法或自动抽提法测定沥青混合料的沥青含量和矿料级配。也适用于热拌沥青混合料以及从路面取样的沥青混合料在生产、施工过程中的质量控制。

### 一、主要技术特点

1. 本仪器为落地式结构，是一款全自动的、智能化的沥青混合料沥青含量试验仪器。
2. 本仪器采用微处理器技术，人机对话模式，参数设置、运行状态、数据显示由液晶显示屏中文显示，直观、更捷。
3. 本仪器集沥青抽提和溶剂回收功能为一体，溶剂闭路循环使用，对环境污染小，独有的高速——低速——高速的抽提转速配置，使微细矿粉收集更完全，测试结果更可靠。
4. 设计的集沥青抽提、溶剂回收于一体的沥青含量试验装置获授国家专利，  
专利号: ZL202121601089.9

### 二、主要技术指标及参数

- 1、试样容量： 1000g~1500g；
- 2、抽提精度：  $\leq 0.1\%$ ；
- 3、抽提时间： (20~40)分钟/次；
- 4、离心分离转速： 5500r.p.m、11000r.p.m；
- 5、工作环境： 环境温度：(5~40)℃，相对湿度： $\leq 80\%$ ；
- 6、冷却水： 压力： $\leq 2\text{bar}$ ，水温： $\geq 12^\circ\text{C}$ ；
- 7、设备总重（净重）： 约 300kg；
- 8、设备外形尺寸： 1400mm(L)×800mm(W)×1600mm(H)；
- 9、工作电源： AC380V、50Hz，5000W，（三相五线制）。



**六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！**

**同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！**

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话: 021-59501303(销售)  
传真: 021-59501302(销售)  
邮编: 201814  
网址: <http://www.shangyi.net>

电话: 021-62572878 (销售)  
电话: 021-62434809 (销售)  
电话: 021-59501305 (服务)  
E-mail: 51082298@vip.163.com