



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0754 黏聚力试验仪

SYD-0754 型黏聚力试验仪是按照中华人民共和国交通部标准 JTG 3410-2025《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的 T0754《稀浆混合料黏聚力试验》规定的要求设计制造的。



一、主要技术特点

- 1、台式结构, 携带方便, 既可以做室内试验, 也可以在施工现场使用, 制作精良, 结构合理, 测试结果准确可靠。
- 2、仪器由加压机构、压力表、双向控制阀、气缸速度控制阀、压头等组成。
- 3、带有高精度测力扳手, 可外接空压机。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源: AC (220±10%) V 50Hz;
- 2、橡胶垫直径: $\phi 28.6\text{mm}$;
- 3、橡胶垫厚度: 6.4mm;
- 4、橡胶垫邵氏硬度: 60A±5A
- 5、最大压力: 1Mpa;
- 6、圆形试模:
最大粒径: 4.75mm, 厚: 6mm±0.5mm, 内径: 60mm±1mm;
最大粒径: 7.2mm, 厚: 10mm±0.5mm, 内径: 60mm±1mm;
最大粒径: 9.5mm, 厚: 13mm±0.5mm, 内径: 65mm±1mm;
最大粒径: 13.2mm, 厚: 16mm±0.5mm, 内径: 80mm±1mm;
- 7、扭力扳手: (0~5)N·m;
- 8、环境温度: 温度: (15~35)℃, 相对湿度: ≤85%;
- 9、外形尺寸: 540mm×210mm×420mm (长×宽×高)。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌!

同行业中率先通过 ISO9001 认证, 请认准商标放心选型订购!

公司地址

地址: 上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话: 021-59501303(销售)

传真: 021-59501302(销售)

邮编: 201814

网址: <http://www.shangyi.net>

电话: 021-62572878 (销售)

电话: 021-62434809 (销售)

电话: 021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com