



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0768 浇注沥青混合料贯入度试验仪

SYD-0768 适用于测定沥青混合料的贯入度和贯入度增量，以评价浇注式沥青混合料的高温稳定性。

一、主要技术特点

- 1、采用工业触摸屏显示控制，人机化操作界面，信息设置全面直观；可实时显示和查看荷载时间和位移关系曲线和数值。
- 2、高精度位移传感器，在大量程下精度优于 $\pm 0.01\text{mm}$ ，贯入度值更加精确；实时显示相关参数，自动判断试验结果。
- 3、三试件测试单元，能同时对三试件进行贯入度的测试，试验效率高；配置水循环系统，确保控温精度；内置 LED 照明，清晰观察试验全过程。
- 4、由砝码配重块代替气动结构并对贯入杆进行恒定的施压，保证加载压力恒定，确保试验数据的准确性；改进原有气动结构造成压力不稳的弊端，造成试验数据有所偏差。
- 5、可查看历史试验数据，带有微型打印机，实验数据一键打印。或由 U 盘导出打印。

二、主要技术指标和参数

- 1、贯入杆直径： 25.2mm
- 2、贯入杆重量： 2.5kg
- 3、位移测量范围： (0~20)mm
- 4、位移精度： $\pm 0.01\text{mm}$
- 5、温控范围： 室温~60℃
- 6、温度分辨率： 1℃
- 7、试件尺寸： 70.7mm（立方体）
- 8、砝码重量： 50kg
- 9、工作电源： AC（220 \pm 10）V、50Hz
- 10、整机功耗： 2.5kW
- 11、仪器尺寸： 1500mm \times 600mm \times 1680mm（长 \times 宽 \times 高）
- 12、仪器净重： 260kg

六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail: 51082298@vip.163.com